


Diameter	L= 200	L= 250	L= 300
Ø 200			
Ø 203,2			
Ø 219,1			
Ø 244,5			
Ø 254			
Ø 273			
Ø 323,9			
Ø 355,6			

 op aanvraag

Lengte	L= 200 - 250 - 300 mm
Diameters	Ø 200 t/m Ø 355,6 mm
Bouten	M20
Momentsleutel	200 N.m.

Technische specificaties :


- buitenmantel in sendzimir verzinkte plaat
- buitenmantel in sendzimir verzinkte plaat
- witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- verzinkte bouten
- dooraarding d.m.v. ingeperste ring

Opties :

- geheel in RVS 304L (1.4307)
- zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- voorzien van verstevigungsstrip (stabilisator) en beugels
- aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- geleidingsstrip in koper CU A1
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)

Opties

- stabilisator



- aardingsring in RVS 304L (1.4307)



- 2 verschillende buisdiameters

