

Buiskoppelingen - Aluminium type-H

toepasbaar voor vacuüminstallaties en pneumatisch transport

- Buitenmantel uit Aluminium AlMgSi 0,5 F18
- NBR dichting wit -20 °C tot +80 °C of EPDM dichting wit -30 °C tot +120 °C
- TÜV getest
- Levensmiddelen geschikt



Diameter			Diameter			Diameter		
Lengte 100 mm 2 bouten M12			Lengte 150 mm 3 bouten M12			Lengte 200 mm 4 bouten M12		
voor uitwendige buis diameter	Artikel nummer	Overdruk bestendig tot	voor uitwendige buis diameter	Artikel nummer	Overdruk bestendig tot	voor uitwendige buis diameter	Artikel nummer	Overdruk bestendig tot
Ø 60,3 mm	B6H100603w	9 bar	Ø 60,3 mm	B6H150603w	12 bar	Ø 60,3 mm	B6H200603w	17 bar
Ø 70,0 mm	B6H100700w	8 bar	Ø 70,0 mm	B6H150700w	12 bar	Ø 70,0 mm	B6H200700w	17 bar
Ø 75,0 mm	B6H100750w	8 bar	Ø 75,0 mm	B6H150750w	12 bar	Ø 75,0 mm	B6H200750w	17 bar
Ø 76,1 mm	B6H100761w	7 bar	Ø 76,1 mm	B6H150761w	12 bar	Ø 76,1 mm	B6H200761w	17 bar
Ø 80,0 mm	B6H100800w	6 bar	Ø 80,0 mm	B6H150800w	12 bar	Ø 80,0 mm	B6H200800w	17 bar
Ø 82,0 mm	B6H100820w	6 bar	Ø 82,0 mm	B6H150820w	8 bar	Ø 82,0 mm	B6H200820w	14 bar
Ø 84,0 mm	B6H100840w	6 bar	Ø 84,0 mm	B6H150840w	8 bar	Ø 84,0 mm	B6H200840w	14 bar
Ø 85,0 mm	B6H100850w	6 bar	Ø 85,0 mm	B6H150850w	8 bar	Ø 85,0 mm	B6H200850w	14 bar
Ø 88,9 mm	B6H100889w	6 bar	Ø 88,9 mm	B6H150889w	8 bar	Ø 88,9 mm	B6H200889w	14 bar
Ø 90,0 mm	B6H100900w	6 bar	Ø 90,0 mm	B6H150900w	7 bar	Ø 90,0 mm	B6H200900w	11 bar
Ø 100,0 mm	B6H101000w	5 bar	Ø 100,0 mm	B6H151000w	7 bar	Ø 100,0 mm	B6H201000w	11 bar
Ø 101,6 mm	B6H101016w	5 bar	Ø 101,6 mm	B6H151016w	7 bar	Ø 101,6 mm	B6H201016w	11 bar
Ø 104,0 mm	B6H101040w	5 bar	Ø 104,0 mm	B6H151040w	7 bar	Ø 104,0 mm	B6H201040w	11 bar
Ø 106,0 mm	B6H101060w	4 bar	Ø 106,0 mm	B6H151060w	7 bar	Ø 106,0 mm	B6H201060w	9 bar
Ø 108,0 mm	B6H101080w	4 bar	Ø 108,0 mm	B6H151080w	7 bar	Ø 108,0 mm	B6H201080w	11 bar
Ø 110,0 mm	B6H101100w	3 bar	Ø 110,0 mm	B6H151100w	7 bar	Ø 110,0 mm	B6H201100w	9 bar
Ø 114,3 mm	B6H101143w	3 bar	Ø 114,3 mm	B6H151143w	6 bar	Ø 114,3 mm	B6H201143w	10 bar
			Ø 125,0 mm	B6H151250w	2 bar	Ø 125,0 mm	B6H201250w	5 bar
			Ø 127,0 mm	B6H151270w	2 bar	Ø 127,0 mm	B6H201270w	5 bar
			Ø 129,0 mm	B6H151290w	2 bar	Ø 129,0 mm	B6H201290w	5 bar
			Ø 133,0 mm	B6H151330w	1,5 bar	Ø 133,0 mm	B6H201330w	4,5 bar
			Ø 139,7 mm	B6H151397w	1,5 bar	Ø 139,7 mm	B6H201397w	4 bar
			Ø 150,0 mm	B6H151500w	1,5 bar	Ø 150,0 mm	B6H201500w	1,5 bar
			Ø 154,0 mm	B6H151540w	1,5 bar	Ø 154,0 mm	B6H201540w	1,5 bar
			Ø 156,0 mm	B6H151560w	1,5 bar	Ø 156,0 mm	B6H201560w	1,5 bar
			Ø 159,0 mm	B6H151590w	1,5 bar	Ø 159,0 mm	B6H201590w	1,5 bar
			Ø 168,3 mm	B6H151683w	1 bar	Ø 168,3 mm	B6H201683w	1 bar

VAN HOLLAND B.V.
Factuuradres:
 Postbus 76
 3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:
 Aardvletterweg 2
 3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
 +31 (0)348 76 21 03
 info@vanholland.nu
 www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393