



Buigcapaciteiten :

Wij buigen Staal-, Aluminium- en RVS profielen voor de volgende industrieën :

- Recycling
- Architectuur
- Metaalbewerking
- Constructiewerk
- Chemie
- Voedingsmiddelen
- Automobielandustrie
- Farmaceutische industrie
- Agrarische industrie

Onze gebogen profielen worden veel gebruikt bij constructiewerk en in de volgende markten :

- Staalconstructies
- Infrastructuur
- Machinebouw
- Offshore
- Grondstoffentransport
- Tankbouw
- Silobouw
- Milieutechnologie
- Standbouw

Alles uit één hand - onze productiemogelijkheden :

- Engineering & maken van prototypes
- Boren & draad tappen
- Frezen
- Gecertificeerd lassen
- Oppervlakte behandeling
- Op maat zagen



	Profiel	As	Maximale afmeting	Kleinste binnen diameter
	Vlakke strip	sterke as (x-x)	160 x 40	1600
	Vlakke strip	zwakke as (y-y)	300 x 60	1500
	Vierkant staal - massief		110 x 110	1600
	Rond staal - massief		100	1400
	Hoekprofiel - flens naar buiten		150 x 15	1800
	Hoekprofiel - flens naar binnen		150 x 15	2000
	T-profiel - flens naar buiten		160 x 16	1400
	T-profiel - flens naar binnen		160 x 15	1600
	T-profiel - flens naar boven		160 x 16	1400
	Koker - rechthoekig liggend	sterke as (x-x)	160 x 70 x 8	Op aanvraag
	Koker - rechthoekig staand	zwakke as (y-y)	200 x 80 x 10	Op aanvraag
	Koker - vierkant		140 x 140 x 10	Op aanvraag

	Profiel	As	Maximale afmeting	Kleinste binnen diameter
	U-profiel - flens naar buiten	zwakke as (y-y)	UPN 300	1300
	U-profiel - flens naar binnen	zwakke as (y-y)	UPN 300	1600
	U-profiel	sterke as (x-x)	UPN 200	9000
	I-profiel	zwakke as (y-y)	IPE 320	1200
	I-profiel	sterke as (x-x)	IPE 200	8000
	H-profiel	zwakke as (y-y)	HEA 220	2500
	H-profiel	sterke as (x-x)	HEA 180	9000
	H-profiel	sterke as (x-x)	HEB 180	6000
	Buis		273 x 4,2	5000
	Dikwandige buis		219 x 8	2550
	Spoorrails	zwakke as (y-y)	Op aanvraag	Op aanvraag

Alle maten in millimeters